

An extruded and impact-resistant polymer based on a high-density polystyrene

Geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge densiteit

Un polymère extrudé résistant aux impacts à base d'un mélange de polystyrènes haute densité

Extrudierter und schlagfester, hochdichter Polystyrol-Mix

Polímero fabricado por extrusión, resistente a impactos basado en poliestireno de alta densidad

Un polimero estruso e resistente agli urti basato su un polistirene ad alta densità

Wyłączany i odporny na uderzenia polimer na bazie polistyrenu o wysokiej gęstości

Orac nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T: (0)59 80 32 52
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com

UM202 - 02/2024 EN/NL/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

Product range

Productgamma
Gamme de produits
Produktreihe
Gama de productos
Gamma di prodotti
Gama produktów

100% BIOCIRCULAIRE



Skirting boards

Plinten
Plinthes
Sockelleisten
Zócalos
Battiscopa
Listwy przypodłogowe



Cornices

Kroonlijsten
Corniches
Eckleisten
Cornisas
Cornici soffitto
Gzymsy



Panel mouldings

Wandlijsten
Cimaises
Wandleisten
Molduras
Cornici per boiserie
Listwy ścienne



Compact design lighting

Compacte designverlichting
Éclairage design compact
Kompakte Design Beleuchtung
Iluminación compacta de diseño
Illuminazione compatta di design
Kompaktowe listwy oświetleniowe



3D Wall covering

3D wandbekleding
Revêtement mural 3D
3D Wandverkleidung
Revestimiento de pared 3D
Rivestimento 3D
Pannele scimmie 3D

Product advantages

Productvoordelen
Avantages produits
Produktvorteile
Ventajas del producto
Vantaggi del prodotto
Zalety produktu



Sharp lines and sharp reproduction of details

Scherpe lijnen en fijne weergave van alle details
Reproduction précise et délicate de tous les détails
Scharfe Konturen und eine präzise Abbildung von Details
Líneas pronunciadas para un diseño óptimo
Linee pulite e dettagli definiti
Ostre linie i wierne odwzorowanie detali



Knock resistant

Schokbestendig
Résistant aux chocs
Stoßfest
Resistente a golpes
Resistente agli urti
Odporność na uderzenia



Resistant to most common cleaning detergents and moisture

Bestand tegen de meeste gangbare schoonmaakmiddelen en vocht
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit
Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad
Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità
Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



100% recyclable

100% recycleerbaar
100% recyclable
100% recyclable
100% riciclabile
100% nadaje się do recyklingu



Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu sägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar
Facile da tagliare e installare
Łatwość cięcia i montażu



Can be sanded

Schuurbaar
Peut être poncé
Schleifbar
Se puede lijar
Può essere carteggiato
Możliwość szlifowania



Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting

Gemakkelijk af te werken met een kwaliteitsverf. Pas UV-stabiel na afwerkingslaag
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado
Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu

Orac characteristics

Orac karakteristieken
Orac caractéristiques
Orac Eigenschaften
Características de orac
Caratteristiche di orac
Charakterystyka Orac



Primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting

Producten met grondverf, noodzakelijk om te schilderen met kwaliteitsverf. Niet UV-bestendig. Pas UV-stabiel na de laatste verflaag
Produits dotés d'une primaire d'accroche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale
Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Productos imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad. No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final
Prodotti primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità. Non resistenti ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Produkty zagruntowane, gotowe do pomalowania wysokiej jakości farbą. Nieodporne na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu



Contact us for exterior options or explore the ORAC Xterio[®] collection if available in your market

Neem contact met ons op voor buitentoepassingen of bekijk de ORAC Xterio[®]-collectie als deze beschikbaar is in uw markt
Contactez-nous pour les options disponibles en extérieur ou explorez la collection ORAC Xterio[®] si elle est disponible sur votre marché
Kontaktieren Sie uns, um sich über die Verwendung im Außenbereich zu informieren, oder erkunden Sie die ORAC Xterio[®]-Kollektion, falls sie in Ihrem Markt verfügbar ist
Contáctanos para conocer las opciones de exterior o explora la colección ORAC Xterio[®] si está disponible en tu mercado
Contattateci per le opzioni esterne o esplorate la collezione ORAC Xterio[®] se disponibile nel vostro mercato
Skontaktuj się z nami w sprawie opcji zewnętrznych lub poznaj kolekcję ORAC Xterio[®], jeśli jest dostępna na Twoim rynku



Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives

Bestand tegen spijten. Dimensioneel stabiel bij correcte installatie volgens de instructies en gebruik van DecoFix-lijmen
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix
Odporny na pękanie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag
V-fix integrado para un pegado fácil
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



Acoustically neutral

Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro
Acusticamente neutro
Neutralny akustycznie



Heat resistance: max. 65°C | 149°F

Warmtebestendigheid: max. 65°C
Résistance à la chaleur: max. 65°C
Hitzebeständigkeit: Dimensionsstabil bis max. 65°C
Resistencia al calor: máx. 65°C
Resistenza al calore: max. 65°C
Odporność na ciepło: maks. 65°C

Technical info

Technische info
Informations techniques
Technische Informationen
Información técnica
Informazioni tecniche
Informacje techniczne



Hardness

Hardheid
Dureté
Härte
Durezza
Durezza
Twardość

> 27 shore D

Cornice and panel mouldings

Kroon- en wandlijsten
Corniches et cimaises
Eck- und Wandleisten
Cornisas y molduras
Cornici e modanature
Listwy gzymsowe i ścienne

> 55 shore D

Skirting

Plinten
Plinthes
Sockelleisten
Zócalos
Battiscopa
Listwy przypodlogowe

> 55 shore D

3D Wall Covering

3D wandbekleding
Revêtement mural 3D
3D Wandverkleidung
Revestimiento de pared 3D
Rivestimento 3D
Panele 3D



Various references of skirting boards with a finish in RAL9003

Diverse referenties van plinten voorzien van een afwerking in RAL9003
Diverses références de plinthes avec une finition en RAL9003
Verschiedene Referenzen von Sockelleisten mit einer Oberfläche in RAL9003
Varias referencias de rodapiés con acabado en RAL9003
Vari riferimenti di battiscopa con finitura in RAL9003
Różne referencje listew przypodlogowych z wykończeniem w kolorze RAL9003



FINISHED IN RAL



Composition: Polymer polystyrene (>95%)

Samenstelling: Polymeer polystyreen (>95%)
Composition: Polystyrène polymère (>95%)
Inhaltsstoff: Polymeer Polystyrol (>95%)
Composición: Polímero poliestireno (>95%)
Composizione: polimero di polistirene (>95%)
Skład: Polimer polistyrenu (>95%)



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)
Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)



Density: 220 > 420 kg/m³

Densiteit: 220 > 420 kg/m³
Densité: 220 > 420 kg/m³
Dichte: 220 > 420 kg/m³
Densidad: 220 > 420 kg/m³
Densità: 220 > 420 kg/m³
Gęstość: 220 > 420 kg/m³



Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyaniden en formaldehyde
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehido
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide
Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyjanków i formaldehydu



Heat conductivity: λ = 0,051 W/mK

Warmtegeleidbaarheid: λ = 0,051 W/mK
Conductivité thermique: λ = 0,051 W/mK
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,051 W/mK
Conductividad de calor: λ = 0,051 W/mK
Conducibilità del calore: λ = 0,051 W/mK
Przewodność cieplna: λ = 0,051 W/mK




Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%

Waterabsorptie (na 24u): < 0,1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0,1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%
Assorbimento d'acqua (dopo 24 ore): < 0,1%
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0,1%



Standard not flame retardant. Please contact us for more information

Standaard niet brandvertragend. Neem contact met ons op voor meer informatie
A la base non résistant au feu. Veuillez nous contacter pour plus d'informations
Standard nicht-feuerhemmend. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
No es ignífugo de fábrica. No dudes en contactarnos para más información
Standard non antincendio. Contattateci per maggiori informazioni
Standard nie jest trudnopalny. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt




Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).
Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Duropolym[®]: A+ VOC 0%

Storage and installation conditions

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden
Conditions d'installation et de stockage
Lager- und Installationsbedingungen
Condiciones de almacenamiento y de instalación
Condizioni di stoccaggio e installazione
Warunki przechowywania i instalacji



Installation

Installatie
Installatión
Installation
Instalación
Instalazione
Instalacja



VIDEOS

Have a look at all our videos online

Bekijk al onze video's online
Regardez toutes nos vidéos en ligne
Schauen Sie sich alle unsere Videos online an
Consulta todos nuestros vídeos online
Guardate tutti i nostri video online
Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTIA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX
GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX
TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation

Bekijk welke lijmen te gebruiken en bereken de hoeveelheid die je nodig hebt voor de perfecte installatie
Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite
Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus
Vea qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta
Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta
Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji



Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas
Superficie interna, porosa e asciutta
Do wewnątrznych, porowatych i suchych powierzchni



Heavy profiles

Zware lijsten
Grandes moulures
Große Profilen
Perfiles pesados
Profili pesanti
Ciężkie profile



Exterior, non-porous or humid surface

Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide
Außen, nicht-saugfähige Untergründe oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos
Esterno, superficie non porosa o umida
Zewnętrzna, nieporowata lub wilgotna powierzchnia

1



SEAL WALL/CEILING

Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Collante per parete/soffitto
Połączenie sufit/ściana



DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft
FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft



DecoFix Power
Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft



2



JOINTS BETWEEN MOULDINGS

Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahtverbind. zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Giunte tra i profili
Połączenia między listwami



DecoFix Ultra
Polymer-based adhesive

FX400 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft



3



FILLER & FINISHING

Vullen en afwerking
Enduit et finition
Verfügen und Endbearbeitung
Relleno y acabado
Stucco e finitura
Wypełniacz i wykończenie



DecoFiller
Ready to use lightweight acrylic filler

FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft



Paint
Verf
Peinture
Farbe
Pintura
Pittura
Farba



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. Orac is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Onze producten hebben een mat gegrond oppervlak voor soepel schilderen en uitstekende hechting. Gebruik verf op waterbasis of test alternatieven. Orac is niet aansprakelijk voor resultaten na bewerking. Volg de instructies van de verfleverancier.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. UV-beständig erst nach der Endlackierung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.