

A moulded quality high-density polyurethane

Een kwalitatieve polyurethaan van hoge dichtheid
 Un polyuréthane moulé de haute densité
 Ein hochwertiger, hochdichter Polyurethanschaum
 Poliuretano moldeado de alta calidad y densidad
 Poliuretano stampato di qualità ad alta densità
 Formowany poliuretan o wysokiej gęstości

Orac nv/sa
 Biekorfstraat 32
 8400 Ostend, Belgium
 T: (0)59 80 32 52
 info@oracdecor.com
 www.oracdecor.com

UM201 - 02/2024 EN/NL/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

Product range

Productgamma
 Gamme de produits
 Produktreihe
 Gama de productos
 Gamma di prodotti
 Gama produktów



Cornices (ornamented and/or big)
 Kroonlijsten (met tekening en/of groot)
 Corniches (ornementées et/ou grandes)
 Eckleisten (ornamentiert und/oder groß)
 Cornisas (ornamentadas y/o grandes)
 Cornici soffitto (ornamentali e/o grandi)
 Gzymsy (ozdobne i/lub duże)



Panel mouldings (ornamented and big)
 Wandlijsten (met tekening en groot)
 Cimaises (ornementées et grandes)
 Wandleisten (ornamentiert und groß)
 Molduras (ornamentadas y grandes)
 Cornici per boiserie (ornamentali e grandi)
 Listwy ścienne (ozdobne i duże)



Indirect lighting
 Indirecte verlichtingslijsten
 Profils d'éclairage indirect
 Indirekte beleuchtung
 Iluminación indirecta
 Illuminazione indiretta
 Listwy oświetleniowe



3D Wall covering
 3D wandbekleding
 Revêtement mural 3D
 3D Wandverkleidung
 Revestimiento de pared 3D
 Rivestimento 3D
 Panele ścienne 3D



Ceiling roses
 Rozassen
 Rosaces
 Rosetten
 Rosetón
 Rosone
 Rozety



Decorative elements
 Decoratieve elementen
 Eléments décoratifs
 Zierelemente
 Elementos decorativos
 Elementi decorativi
 Pilastry i kolumny

Product advantages

Productvoordelen
 Avantages produits
 Produktvorteile
 Ventajas del producto
 Vantaggi del prodotto
 Zalety produktu



Allows deep reliefs and ornamented profiles
 Maakt diepe reliëfs en ornamenten mogelijk
 Possibilité de relief pour des profils ornementés
 Ermöglicht tiefe Reliefs für ornamentierte Profile
 Permite crear relieves profundos y perfiles ornamentados
 Possibilità di profili decorati con disegni in rilievo
 Głębokie reliefy i ozdobne profile



Sharp edges for an optimal design
 Scherpe lijnen voor een optimaal design
 Profils à lignes saillants pour une conception optimale
 Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
 Líneas pronunciadas para un diseño óptimo
 Dettagli definiti per un design ottimale
 Ostre krawędzie dla optymalnego wzornictwa

Orac Flex®: see UM205



Range of flexible products available (reference + F)
 Gamma van flexibele producten (referentie + F)
 Gamme de produits flexibles disponibles (référence + F)
 Biegbare Produkte verfügbar (Referenz + F)
 Gama de productos flexibles disponibles (referencia + F)
 Gamma di prodotti flessibili disponibili (riferimento + F)
 Dostępna gama elastycznych produktów (odniesienie + F)



Ease of cutting and installation
 Makkelijk te verzagen en te installeren
 Facile à recouper et à installer
 Einfach zu sägen und zu installieren
 Fácil de cortar e instalar
 Facile da tagliare e installare
 Łatwość cięcia i montażu



Can be sanded
 Schuurbaar
 Peut être poncé
 Schleifbar
 Se puede lijar
 Può essere carteggiato
 Możliwość szlifowania



Resistant to most common cleaning detergents and moisture
 Bestand tegen de meeste gangbare schoonmaakmiddelen en vocht
 Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
 Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit
 Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad
 Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità
 Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting
 Gemakkelijk af te werken met een kwaliteitsverf. Pas UV-stabiel na afwerkingslaag.
 Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
 Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
 Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado
 Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
 Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu

Orac characteristics

Orac karakteristieken
Orac caractéristiques
Orac Eigenschaften
Características de orac
Caratteristiche di orac
Charakterystyka Orac



Primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting

Producten met grondverf, noodzakelijk om te schilderen met kwaliteitsverf. Niet UV-bestendig. Pas UV-stabiel na de laatste verflaag
Produits dotés d'une primaire d'acchoche non résistante aux UV, à peindre avec une peinture de qualité. Résistants aux UV après l'application de la peinture finale
Grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarben gestrichen werden müssen. Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Productos imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad. No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final
Prodotti primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità. Non resistente ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Produkty zagruntowane, gotowe do pomalowania wysokiej jakości farbą. Nieodporne na promieniowanie UV. Odporny na promieniowanie UV dopiero po ostatecznym malowaniu



Contact us for exterior options or explore the ORAC Xterio® collection if available in your market

Neem contact met ons op voor buitentoepassingen of bekijk de ORAC Xterio®-collectie als deze beschikbaar is in uw markt
Contactez-nous pour les options disponibles en extérieur ou explorez la collection ORAC Xterio® si elle est disponible sur votre marché
Kontaktieren Sie uns, um sich über die Verwendung im Außenbereich zu informieren, oder erkunden Sie die ORAC Xterio®-Kollektion, falls sie in Ihrem Markt verfügbar ist
Contáctanos para conocer las opciones de exterior o explora la colección ORAC Xterio® si está disponible en tu mercado
Contattateci per le opzioni esterne o esplorate la collezione ORAC Xterio® se disponibile nel vostro mercato
Skontaktuj się z nami w sprawie opcji zewnętrznych lub poznaj kolekcję ORAC Xterio®, jeśli jest dostępna na Twoim rynku



Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives

Bestand tegen splijten. Dimensioneel stabiel bij correcte installatie volgens de instructies en gebruik van DecoFix-lijmen
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix
Odporny na pęknięcie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag
V-fix integrado para un pegado fácil
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



Acoustically neutral

Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro
Acusticamente neutro
Neutralny akustycznie



Heat resistance: max. 65°C | 149°F

Warmtebestendigheid: max. 65°C
Résistance à la chaleur: max. 65°C
Hitzebeständigkeit: Dimensionsstabil bis max. 65°C
Resistencia al calor: máx. 65°C
Resistenza al calore: max. 65°C
Odporność na ciepło: maks. 65°C

Technical info

Technische info
Informations techniques
Technische Informationen
Información técnica
Informazioni tecniche
Informacje techniczne



Composition: Polyurethane

Samenstelling: Polyurethaan
Composition: Polyuréthane
Inhaltsstoff: Polyurethan
Composición: Poliuretano
Composizione: poliuretano
Skład: Poliuretan



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelasting: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)
Współczynnik zużyczenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)



Hardness: > 30 shore D

Hardheid: > 30 shore D
Dureté: > 30 shore D
Härte: > 30 shore D
Durezza: > 30 shore D
Durezza: > 30 shore D
Twardość: > 30 Shore D



Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehido
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide
Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyanków i formaldehydu



Density: ±215 kg/m³

Densiteit: ±215 kg/m³
Densité: ±215 kg/m³
Dichte: ±215 kg/m³
Densidad: ±215 kg/m³
Densità: ±215 kg/m³
Gęstość: ±215 kg/m³



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%

Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%
Assorbimento d'acqua (dopo 24 ore): < 0.1%
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0.1%



Heat conductivity: λ = 0,038 W/mK

Warmtegeleidbaarheid: λ = 0,038 W/mK
Conductivité thermique: λ = 0,038 W/mK
Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,038 W/mK
Conductividad de calor: λ = 0,038 W/mK
Conducibilità del calore: λ = 0,038 W/mK
Przewodność cieplna: λ = 0,038 W/mK



Standard not fire retardant. Products can be treated with a fire-retardant coating to obtain European certification B-s2 d0 (EN 13501-1) (equivalent to class 1 in the UK) or C-s2 d0 (for full wall covering)

Standaard niet brandvertragend. Producten kunnen worden behandeld met een brandvertragende coating om de Europese certificering B-s2 d0 (EN 13501-1) (gelijk aan klasse 1 in het Verenigd Koninkrijk) of C-s2 d0 (voor volledige wandbekleding) te verkrijgen.

Norme non ignifuge. Les produits peuvent être traités avec un revêtement ignifuge pour obtenir la certification européenne B-s2 d0 (EN 13501-1) (équivalent à la classe 1 au Royaume-Uni) ou C-s2 d0 (pour un revêtement mural complet).


Standardmäßig nicht feuerhemmend. Die Produkte können mit einer feuerhemmenden Beschichtung behandelt werden, um die europäische Zertifizierung B-s2 d0 (EN 13501-1) (entspricht Klasse 1 im Vereinigten Königreich) oder C-s2 d0 (für vollständige Wandverkleidung) zu erhalten.

No es ignifugo de fábrica. A los productos se les puede aplicar un tratamiento retardante para obtener la certificación europea B-s2 d0 (EN 13501-1) (equivalente a la clase 1 en el Reino Unido) o C-s2 d0 (para revestimiento completo de paredes).

Standard non ignifugo. I prodotti possono essere trattati con un rivestimento ignifugo per ottenere la certificazione europea B-s2 d0 (EN 13501-1) (equivalente alla classe 1 nel Regno Unito) o C-s2 d0 (per il rivestimento completo delle pareti).

Standardowo nie są ognioodporne. Produkty mogą być pokryte powłoką ognioodporną w celu uzyskania europejskiego certyfikatu B-s2 d0 (EN 13501-1) (odpowiednik klasy 1 w Wielkiej Brytanii) lub C-s2 d0 (dla pełnego pokrycia ścian).

	<25% surface	>25% surface
Products in Purotouch WITH our fire retardant coating	B s2 d0	C s2 d0




Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).
Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Storage and installation conditions

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden
 Conditions d'installation et de stockage
 Lager- und Installationsbedingungen
 Condiciones de almacenamiento y de instalación
 Condizioni di stoccaggio e installazione
 Warunki przechowywania i instalacji



Installation

Installatie
 Installatión
 Installation
 Installación
 Installazione
 Instalacja



VIDEOS

Have a look at all our videos online

Bekijk al onze video's online
 Regardez toutes nos vidéos en ligne
 Schauen Sie sich alle unsere Videos online an
 Consulta todos nuestros vídeos online
 Guardate tutti i nostri video online
 Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
 GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
 VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
 GARANTIA COMPLETA SOLO SI SE UTILIZA DECOFIX
 GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX
 TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation

Bekijk welke lijmen te gebruiken en bereken de hoeveelheid die je nodig hebt voor de perfecte installatie
 Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite
 Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus
 Vea qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta
 Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta
 Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji



Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden
 Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
 Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe
 Interior, superficies porosas y secas
 Superficie interna, porosa e asciutta
 Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



Heavy profiles

Zware lijsten
 Grandes moulures
 Große Profilen
 Perfiles pesados
 Profili pesanti
 Ciężkie profile



Exterior, non-porous or humid surface

Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
 extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide
 Außen, nicht-saugfähige Untergründe oder Feuchträume
 Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos
 Esterno, superficie non porosa o umida
 Zewnętrzna, nieporowata lub wilgotna powierzchnia



SEAL WALL/CEILING

Verbinding muur/plafond
 Collage mur/plafond
 Verbindung Wand/Decke
 Adherencia techos/paredes
 Collante per parete/soffitto
 Połączenie sufit/ściana



DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft
FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft



DecoFix Power
Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft



JOINTS BETWEEN MOULDINGS

Verbinding tussen profielen
 Joints entre les profils
 Nahtverbind. zwischen Profilen
 Uniones de los perfiles
 Giunte tra i profili
 Połączenia między listwami



DecoFix Ultra
Polymer-based adhesive

FX400 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft



FILLER & FINISHING

Vullen en afwerking
 Enduit et finition
 Verfugen und Endbearbeitung
 Relleno y acabado
 Stucco e finitura
 Wypełniacz i wykończenie



DecoFiller
Ready to use lightweight acrylic filler

FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft



Paint
 Verf
 Peinture
 Farbe
 Pintura
 Pittura
 Farba



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. Orac is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Onze producten hebben een mat gegrond oppervlak voor soepel schilderen en uitstekende hechting. Gebruik verf op waterbasis of test alternatieven. Orac is niet aansprakelijk voor resultaten na bewerking. Volg de instructies van de verfleverancier.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. UV-beständig erst nach der Endlackierung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.